



Ringklockor

för fabriker, verkstäder och skolanläggningar



Ringklocka



Kopplingsdosa (Option)

Art.nr.	Typ	Diameter klockskal	Färg kappsling	Material kappsling:	Ljudstyrka	Märkspänning	Strömförbrukning
118280-66	56-024	150 mm	Grå	Metall	100 dB	24 V	430 mA
118282-66	56-230	150 mm	Grå	Metall	100 dB	220 V	40 mA
118284-66	66-012	150 mm	Grå	Metall	94 dB	12 V	40 mA
118286-66	66-024	150 mm	Grå	Metall	94 dB	24 V	40 mA

Ringklockor fabrikat Friedland för rast- och alarmsignaler. För montering inom- och utomhus. Vid utomhusmontering erfordras kopplingsdosa för strölsäkert utförande. Klockorna arbetar enligt plungermetoden vilket innebär få rörliga delar, god driftsäkerhet och lång livslängd.

Klockhuset är av väderbeständig och slagttålig polykarbonat. Klangskålen är av härdad stållegering som fosfatbehandlats och ugnsemaljats. Monteringsplattan är av stålplåt som förzinkats och kromaterats. Kontaktfjädrar av fosfosbrons och rostfritt stål. Klockor för likspänning har kontaktfjädrar av koppar-palladium.

Monteringen är enkel – en skruv lösgör monteringsplattan som fästes på montageplatsen. Ledningen ansluts till monteringsplattans plint varefter klockan jackas på plattan sam låses med en skruv. Fästskruvar och monteringsanvisningar medföljer i förpackningen. I klockhuset finns en plastskylt med data på klockan, anslutningsspänning och strömförbrukning.

KOPPLINGSDOSOR TYP 56-66 art.nr. 118290-66 är av ljusgrått väderbeständigt och slagttåligt polykarbonat och har håltagningsanvisningar för ledningsförskruvningar Pr 20,4. Beställs separat.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.